

iAMPLIABLE, ROBUSTO Y FIABLE!

VARIOMAX PLUS



MARCA LA DIFERENCIA

Las principales características del remolque de cama rebajada VarioMAX Plus son su alta capacidad de carga útil, versatilidad modular y maniobra ágil. VarioMAX Plus es la solución más optimizada en carga útil para el transporte de maquinaria pesada para ingeniería civil, construcción en general, construcción de carreteras, así como sistemas de transporte y trituración para los sectores de la demolición, el reciclaje y la transformación.

- Opciones de extensión gracias al eje "joker"
- Opciones de conversión rápida
- Construcción compacta para una longitud total del vehículo optimizada
- Concepto de manejo fácil e intuitivo
- Cavidad para excavadora de 900 mm de ancho, para una anchura base del vehículo de 2850 mm
- Excelente **comportamiento de dirección** gracias a un amplio ángulo de giro de 60°
- Tecnología de remolques sólida y comprobada
- **Bajos** costes de mantenimiento



ADAPTABLE COMO UN CAMALEÓN

iCRUZA CUALQUIER PUENTE -HOY Y TAMBIÉN EN EL FUTURO!

En muchos países, el mantenimiento de puentes no es óptimo y la infraestructura sufre las consecuencias. Regulaciones más estrictas de las autoridades restringen el cruce como medida de **protección de las estructuras**.

¡En pocas palabras, esto significa una **reducción de la carga por eje admisible** para estos tramos! Una tendencia para la cual el VarioMAX Plus proporciona la solución. Su **eje Joker** puede integrarse en función de las necesidades y sin gran esfuerzo. De esta forma se reduce la carga por eje, lo que facilita la obtención de los permisos necesarios.

No importa lo que depare el futuro: gracias a esta característica, el VarioMAX Plus **circula cumpliendo las leyes y de forma rentable.**

IUSE EL JOKER!

Inspirándose en la **probada tecnología CombiMAX**, el VarioMAX Plus ofrece la opción de poder llevar a cabo extensiones posteriores a partir de la combinación inicial.

Se basa en la probada **tecnología de eje "joker"**, un sistema que permite trabajar con requisitos de carga útil más elevados para integrar configuraciones de un solo eje.

Permite una **adaptación flexible de la combinación** a la carga, la carga útil legal y el trazado del recorrido.

COMPLETAMENTE UNICO

El eje Joker es un bogie de 1 eje de **IDÉNTICA CONSTRUCCIÓN**, que puede instalarse entre el cuello de cisne y el bogie frontal, así como entre la cama de chasis bajo y el bogie trasero.

HAY MUCHAS POSIBILIDADES

El VarioMAX Plus ofrece una relación especialmente buena entre carga útil y tara.

Gracias a la posibilidad de componer el vehículo libremente, el VarioMAX Plus representa la solución eficiente para cada tarea de transporte.

+ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Elección de uno o dos puntos de separación en el chasis
- Carga vertical con ajuste
- Tecnología de ejes totalmente flotantes con carrera de 600 mm y ángulo de sgiro de 60°
- Gran robustez gracias al uso de aceros de alta resistencia
- Disponible en anchuras de base de 2550 o 2850 mm
- Disponible con neumáticos robustos de 19,5" o neumáticos de 17,5" de peso optimizado



 $6 /\!\!/$

Neumáticos de 17,5"							
Carga de la quinta rueda	Combinación	Carga útil para carga por eje de 12t	Carga útil para carga por eje de 13t	Carga útil para carga por eje de 13.5t			
18t	2+4 000 0000	58t	64t	68.2t			
	2+5	67t	74t	78.9t			
	3+4	67t	74t	78.9t			
	3+5	76t	84t	89.5t			
	3+6	86t	95t	101.3t			
	4+5	86t	95t	101.3t			
	4+6	95t	105t	112t			
	2+4 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	63t	69t	73.2t			
	2+5 6 6 6 6 6 6	72t	7 9t	83.9t			
	3+4	72t	79t	83.9t			
23t	3+5	81t	89t	94.6t			
	3+6 0 0 0 0 0 0 0	91t	100t	106.3t			
	4+5	91t	100t	106.3t			
	4+6	100t	110t	117t			
	2+4 000 000	68t	74t	78.2t			
	2+5	77t	84t	88.9t			
	3+4	77t	84t	88.9t			
28t	3+5	86t	94t	99.6t			
	3+6	96t	105t	х			
	4+5	96t	105t	х			
	4+6	105t	115t	Х			

Neumáticos de 19,5"							
Carga de la quinta rueda	Combinación	Carga útil para carga por eje de 12t	Carga útil para carga por eje de 13t	Carga útil para carga por eje de 14t	Carga útil para carga por eje de 15t	Carga útil para carga por eje de 16.5t	
18t	2+4	57t	63t	х	x	Х	
	2+5	66t	73t	х	x	Х	
	3+4	66t	73t	х	x	х	
	3+5	75t	83t	х	х	x	
	3+6	82t	91t	x	x	х	
	4+5	82t	91t	x	x	х	
	4+6 00000 000000	91t	101t	x	x	x	
23t	2+4	62t	68t	74t	80t	89t	
	2+5	71t	68t	85t	92t	102.5t	
	3+4	71t	78t	85t	92t	102.5t	
	3+5	80t	88t	96t	104t	116t	
	3+6	87t	96t	105t	114t	127.5t	
	4+5	87t	96t	105t	114t	127.5t	
	4+6 00000 000000	96t	106t	116t	126t	141t	

x = Versión no disponible

8 //
x = Versión no disponible

Neumáticos de 19,5"								
Carga de la quinta rueda		Combinación	Carga útil para carga por eje de 12t	Carga útil para carga por eje de 13t	Carga útil para carga por eje de 14t	Carga útil para carga por eje de 15t	Carga útil para carga por eje de 16.5t	
28t	2+4		67t	73t	79t	85t	94t	
	2+5		76t	83t	90t	97t	107.5t	
	3+4		76t	83t	90t	97t	107.5t	
	3+5		85t	93t	101t	109t	121t	
	3+6		92t	101t	110t	119t	132.5t	
	4+5		92t	101t	110t	119t	132.5t	
	4+6		101t	111t	121t	131t	146t	
36t	2+4		73t	79t	85t	91t	97t	
	2+5		82t	89t	96t	103t	110t	
	3+4		82t	89t	96t	103t	110t	
	3+5		91t	99t	107t	115t	124t	
	3+6	000000000000000000000000000000000000000	99t	108t	117t	126t	139.5t	
	4+5		99t	108t	x	х	х	
	4+6		108t	118t	х	х	х	

x = Versión no disponible

www.faymonville.com



8, Duarrefstrooss L-9990 WEISWAMPACH LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com











